

INSTALLATION UND DEINSTALLATION AUF MACOS UND LINUX (NETZWERK)

INSTALLATIONSANLEITUNG

Systemvoraussetzungen

Für den Betrieb von Zarb benötigen Sie das Office-Programm **OpenOffice.org Version 3.0 oder höher** (für die Installation auf mehreren Benutzerkonten empfehlen wir unbedingt die **Version 3.2.1 oder höher**). StarOffice (ab Version 9.0) bzw. Oracle Open Office sind ebenfalls für Zarb geeignete Produktderivate von OpenOffice.

Sie können die aktuellste Version von *OpenOffice.org* kostenlos unter <http://de.openoffice.org> herunterladen.

Grundsätzliches

Die Zarb-Erweiterung (Extension) für *OpenOffice.org Writer* kann ohne besondere Administrator- oder Root-Rechte per einfacher Benutzer-Installation für jeden Benutzer getrennt installiert werden.

Alternativ ist auch eine sogenannte Shared-Installation für alle Benutzer eines Einzelrechners oder in einem Netzwerk möglich. Für die Shared-Installation benötigen Sie ein Konto mit Administrator-Rechten unter MacOS bzw. Root-Rechte unter Linux.

Letztere Installationsweise wird im Folgenden beschrieben.

Auf den Betriebssystemen MacOS und Linux ist für Zarb keine Aktivierung erforderlich. Die Aktivierungsdaten auf der CD-Hülle beziehen sich nur auf Windows.

Installation ‚Für alle Benutzer‘ (Shared-Installation) – Administrator bzw. Root-Rechte erforderlich

Im Netzwerk oder auch für einen Einzelrechner mit vielen Nutzern empfiehlt es sich, eine sogenannte Shared-Installation der Zarb-Extension für alle Benutzer vorzunehmen. Dabei wird der Hauptteil der Gesamtinstallation (Bibliotheken und die meisten Quell-Dokumente) nur einmal auf dem System installiert.

Für die Shared-Installation der Haupt-Extension von Zarb sind Administrator- bzw. Root-Rechte erforderlich.

Unter **MacOS** müssen Sie *OpenOffice.org Writer* dazu auf einem Benutzerkonto mit Administratorrechten öffnen.

Unter **Linux** öffnen Sie *OpenOffice.org Writer* mit Root-Rechten am einfachsten aus dem Terminal heraus, z.B. unter Ubuntu mit der Eingabe

```
sudo oowriter  
[Ihr Root-Passwort]
```

oder unter OpenSuse mit

```
su -login  
[Ihr Root-Passwort]  
oowriter
```

Nachdem sich *OpenOffice.org Writer* geöffnet hat, gehen Sie bitte so vor:

- Wählen Sie im Menü **Extras** den Punkt **Extension Manager...** aus.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Wählen Sie im folgenden Dialog die Zarb-CD und öffnen Sie dann den entsprechenden Ordner für Ihr Betriebssystem, **MacOS** oder **Linux**.
- Wählen Sie die Datei **Zarb4100.oxt** und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- Im anschließenden Dialog werden Sie gefragt, für wen die Extension installiert werden soll, klicken Sie auf **Für alle Benutzer**.
- Schließen Sie *OpenOffice.org Writer* (wichtig!).

Nach dem erneuten Öffnen von *OpenOffice.org Writer* finden Sie dort die zwei zusätzlichen Symbolleisten für Zarb vor. Mit dem Zarb-Symbol  können Sie diese Symbolleisten ein- und ausblenden.

Sobald zum ersten Mal eine Zarb-Funktion ausgeführt wird, wird automatisch im Hintergrund eine zweite Zarb-Extension installiert, die einige ‚lernende‘ Dokumente enthält und im Extension Manager die zusätzliche Bezeichnung „Benutzerspezifische Quelldateien“ trägt. Dies geschieht für jeden Benutzer gesondert und erfordert keine besonderen Zugriffsrechte und keinen Administrator-Eingriff. Bei einer Deinstallation mit geplanter Neu-Installation sollte man diese zweite Extension normalerweise nicht deinstallieren, damit die ‚gelernten‘ Inhalte nicht vernichtet werden.

DEINSTALLATION

Auch für die Deinstallation einer für alle Benutzer (shared) installierten Zarb-Extension sind Administrator- bzw. Root-Rechte erforderlich, wie oben beim Installationsprozess beschrieben.

Öffnen Sie *OpenOffice.org Writer* und klicken Sie im Menü **Extras** auf **Extension Manager...** Wählen Sie dort die Zarb-Extension mit dem Titel „Zarb 4.1 – Arbeitsblätter kreativ und schnell erstellen“ aus und klicken Sie auf **Entfernen**. Schließen Sie dann *OpenOffice.org Writer*. Nach dem erneuten Öffnen ist die Zarb-Extension vollständig deinstalliert.

Die benutzerspezifische Zarb-Extension mit dem Titel „Zarb 4.1 – Benutzerspezifische Quelldateien“ muss auf jedem Benutzerkonto separat deinstalliert werden.

AUTOMATISCHE UPDATES FÜR ZARB

Kleinere Pflege-Updates der Zarb-Funktionen und (falls nötig) Fehlerkorrekturen können Sie automatisch beziehen, falls Sie über eine Internet-Verbindung verfügen. *OpenOffice.org Writer* wird Sie mit einem Symbol ganz rechts oben in der Menüleiste darauf hinweisen, wenn ein Update für Zarb zur Verfügung steht.

Unter **Extras / Extension Manager...** / **Auf Updates prüfen...** können Sie das Zarb-Update dann auswählen und installieren lassen. Für das Update einer für alle Benutzer (shared) installierten Zarb-Extension muss *OpenOffice.org Writer* mit Administrator- bzw. Root-Rechten geöffnet worden sein. Nach dem Update müssen Sie *OpenOffice.org Writer* zunächst einmal schließen und wieder öffnen, bevor die Aktualisierungen zur Verfügung stehen.